

# PALONNIERS POUR BENNES BASCULANTES DE TYPE BST / BKT



BST (avec benne basculante BSK)



BST-U (avec benne basculante BSK)



BST-H (avec benne basculante BSK)



BKT (avec benne basculante BSK)

## Palonnier de vidage pour benne basculante

- Basculement de toute hauteur par commande à câble depuis le siège du chariot élévateur
- Sécurisé contre le glissement inintentionnel
- Pour types BSK, BSK-G, BSS, BSL (voir pages 23-24)

## Versions

### BST

- Fourreaux pour chariots élévateurs
- La benne basculante est levée par les tourillons latéraux

### BST-H

- Identique à BST mais à vérins hydrauliques de basculement

### BST-U

- Fourreaux installés sous le bac
- Utilisation optimale de levée du chariot élévateur

### BKT

- Le bac est levé par palonniers à élingues

## En option:

- Support de palonniers TS



BST-H avec support de palonniers TS

	Pour benne basculante capacité env. en m <sup>3</sup>	Dimensions (LxPxH) en mm	Charge adm. en kg	Poids en kg
<b>BST 30 / BST-H 30</b>	0,30	945 x 730 x 845 / 900 x 870 x 1035	500	71 / 135
<b>BST 55 / BST-H 55</b>	0,55	945 x 930 x 980 / 900 x 1070 x 1035	1000	79 / 144
<b>BST 70 / BST-H 70</b>	0,70	945 x 930 x 980 / 900 x 1070 x 1035	1500	79 / 144
<b>BST 90 / BST-H 90</b>	0,90	945 x 1130 x 980 / 900 x 1270 x 1035	2000	85 / 150
<b>BST 150 / BST-H 150</b>	1,50	940 x 1630 x 1085 / 900 x 1770 x 1095	2000	148 / 220
<b>BST 200 / BST-H 200</b>	2,00	940 x 2130 x 1085 / 900 x 2270 x 1095	2000	164 / 239
<b>BST-U 30</b>	0,30	1185 x 1145 x 935	500	163
<b>BST-U 55</b>	0,55	1185 x 1345 x 1055	1000	176
<b>BST-U 70</b>	0,70	1185 x 1345 x 1055	1500	177
<b>BST-U 90</b>	0,90	1185 x 1545 x 1055	2000	182
<b>BKT 30</b>	0,30	1350 x 730 x 900	500	91
<b>BKT 55</b>	0,55	1350 x 930 x 1030	1000	99
<b>BKT 70</b>	0,70	1350 x 930 x 1030	1500	99
<b>BKT 90</b>	0,90	1350 x 1130 x 1030	2000	103
<b>BKT 150</b>	1,50	1450 x 1630 x 1090	2000	167
<b>BKT 200</b>	2,00	1450 x 2130 x 1090	2000	183

**Dimensions intérieures des fourreaux en mm**

	A	B	C
<b>BST/BST-H/BKT 30</b>	110	200	80
<b>BST/BST-H/BKT 55-70</b>	250	200	80
<b>BST/BST-H/BKT 90-150</b>	450	200	80
<b>BST/BST-H/BKT 200</b>	590	200	80

**Dimensions intérieures des fourreaux en mm**

	A	B	C
<b>BST-U 30</b>	732	200	60
<b>BST-U 55-70</b>	932	200	60
<b>BST-U 90</b>	1132	200	60

Surface:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005